




ÁNH SÁNG MỚI CHO TƯƠNG LAI

LED Lighting

Catalogue **2014**



*Thông số kỹ thuật và hình ảnh có thể thay đổi mà không cần báo trước

GIỚI THIỆU

Thành lập từ năm 2010, Công ty TNHH Công nghệ LED Ánh Sáng Mới (gọi tắt là ASAMLED), một thành viên của công ty CP Viettronics Thủ Đức, được hình thành từ Dự án sản xuất đèn LED chiếu sáng công nghệ cao tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường dùng trong Công nghiệp và dân dụng được Bộ trưởng bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 5734/QĐ-BCĐ, nhà máy AsamLED sử dụng công nghệ và thiết bị sản xuất của Đức và Hà Lan. Năm 2011, AsamLED nhận giấy phép đầu tư vào khu công nghệ cao với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, tại khu đất rộng 15.000m² tại Khu CNC Q.9.



Phương châm “ Công nghệ và Chất lượng là nền tảng, Khách hàng là trung tâm ” là chìa khóa đi đến thành công của AsamLED. Với đội ngũ kỹ sư thiết kế R&D được đào tạo tại nước ngoài; đội ngũ cán bộ quản lý trình độ đại học và trên đại học có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành điện-điện tử, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại cho khách hàng những giải pháp sáng tạo có hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Với các dòng sản phẩm đèn LED chiếu sáng: **Siêu bền- An toàn- Siêu tiết kiệm điện**, Chúng tôi được mệnh danh là **Ánh sáng mới của tương lai**.

Đối tác của chúng tôi:





LED Bulb

Bóng đèn LED tròn

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
BU5C1	5W	100-240 VAC	430 lm	6,500	Φ60x112
BU5W1	5W	100-240 VAC	430 lm	3,500	Φ60x112
BU9C2	9W	100-240 VAC	770 lm	6,500	Φ65x124
BU11W2	11W	100-240 VAC	950 lm	3,500	Φ65x124
BU11C2	11W	100-240 VAC	950 lm	6,500	Φ65x124

*Đơn vị tính: mm

- Tuổi thọ : >30,000h
- CRI : 80
- Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%
- Đui đèn : E27



GIẢI PHÁP THAY THẾ HOÀN HẢO CHO CÁC BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT, COMPACT



■ LED Round panel

Bộ đèn LED panel tròn âm trần

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
PA6C1	6W	100-240 VAC	440 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ120
PA12C1	12W	100-240 VAC	870 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ170
PA15C1	15W	100-240 VAC	1,100 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ190
PA18C1	18W	100-240 VAC	1,400 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ225
CE12C1	12W	100-240 VAC	870 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ160
CE18C1	18W	100-240 VAC	1,350 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ200

*Đơn vị tính: mm

🕒 Tuổi thọ : >30,000h

🌈 CRI : 80

🌿 Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%





■ LED Square panel

Bộ đèn LED panel vuông

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
PA20C1	20W	100-240 VAC	2,100 lm	2,700 ÷ 6,500	600x600x12
PA30C1	30W	100-240 VAC	3,200 lm	2,700 ÷ 6,500	600X600X80
PA40C1	40W	100-240 VAC	3,900 lm	2,700 ÷ 6,500	600x600x12
PA40C2	40W	100-240 VAC	3,900 lm	2,700 ÷ 6,500	1200x300x12
PA40C3	40W	100-240 VAC	3,900 lm	2,700 ÷ 6,500	1200x600x12
PA60C3	60W	100-240 VAC	5,700 lm	2,700 ÷ 6,500	1200x600x12

*Đơn vị tính: mm

 Tuổi thọ : >30,000h

 CRI : 80

 Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%



ẢNH SÁNG MỚI CHO TƯƠNG LAI




LED Tube

Bóng LED tuýp

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
TU10C1	10W	100-240 VAC	1,050 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ26x603
TU20C1	20W	100-240 VAC	2,100 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ26x1212

*Đơn vị tính: mm

- Tuổi thọ : >30,000h
- CRI : 80
- Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%



đui đèn xoay 90°





■ LED Downlight

Bộ đèn LED âm trần rọi

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
DO5C1	5W	100-240 VAC	440 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ95
DO12C1	12W	100-240 VAC	1,100 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ160
DO16C1	16W	100-240 VAC	1,400 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ200

*Đơn vị tính: mm

🕒 Tuổi thọ : >30,000h

🌈 CRI : 80

🌿 Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%





■ LED Spotlight

Bộ đèn LED âm trần chiếu điểm

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
SP3C1	3W	100-240 VAC	280 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ110x50
SP5C1	5W	100-240 VAC	410 lm	2,700 ÷ 6,500	Φ110x70

*Đơn vị tính: mm

 Tuổi thọ : >30,000h

 CRI : 80

 Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%





LED Floodlight

Bộ đèn pha LED

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
FI35C2	35W	90-305 VAC	3,300 lm	2,700 ÷ 6,500	115x85x85
FI100C1	100W	90-305 VAC	9,500 lm	2,700 ÷ 6,500	360x287x100
FI120C2	120W	90-305 VAC	11,500 lm	2,700 ÷ 6,500	453x323x187

*Đơn vị tính: mm

- Tuổi thọ : >50,000h
- CRI : 70
- Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%
- Góc chiếu sáng : 120°





LED High bay

Bộ đèn LED chóa công nghiệp

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
HB80C1	80W	90-305 VAC	8,600 lm	2,700 ÷ 6,500	D420x600
HB100C1	100W	90-305 VAC	10,000 lm	2,700 ÷ 6,500	D420x600
HB120C2	120W	90-305 VAC	12,300 lm	2,700 ÷ 6,500	D420x600

*Đơn vị tính: mm

- Tuổi thọ : >50,000h
- CRI : 80
- Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%
- Góc chiếu sáng : 120°





■ LED Street light

Bộ đèn đường LED

Model	Công suất	Điện áp	Quang thông	Màu sắc	Kích thước*
ST50C2	50W	90-305 VAC	4,500 lm	2,700 ÷ 6,500	625x270x92
ST80C1	80W	90-305 VAC	7,600 lm	2,700 ÷ 6,500	480x240x90
ST100C1	100W	90-305 VAC	9,500 lm	2,700 ÷ 6,500	730x300x100
ST120C1	120W	90-305 VAC	11,500 lm	2,700 ÷ 6,500	730x300x100

*Đơn vị tính: mm

-  Tuổi thọ : >50,000h
-  CRI : 70
-  Tỷ lệ tiết kiệm điện : >50%





Công ty TNHH Công nghệ LED Ánh Sáng Mới
Lô I-4b-3, Đường N3, Khu Công nghệ cao, Q. 9, Tp. HCM
Tầng 2, 30 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q. 9, Tp. HCM
(+84-8) 3640 2737
www.asamled.vn

